



# SalesCube

## インストールマニュアル

### 追加手順

2013 年 12 月 18 日  
株式会社アーク情報システム

## <初めに>

現在、ダウンロードされた SalesCube\_v1\_2\_0-bin.zip 内の install.sh を実行しただけでは、作業手順に不備があり正常な動作環境が作成されません。  
お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、下記の追加作業をお願いします。

## <追加手順>

- ① Java のバージョンを 1.6 以降であることを確認してください。

java -version で確認できます。

1.6 未満である場合は、アップデートしてください。

- ② mysql-connector をインストールし、環境へ設定してください。

(1) 下記 URL より mysql-connector をダウンロードしてください。

<http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

(2) ダウンロード後、zip または tar.gz を展開してください。

(3) 展開後に生成された「mysql-connector-java-X.X.X-bin.jar」を  
下記のディレクトリに配置してください。

\$TOMCAT\_HOME/webapps/SalesCube/WEB-INF/lib

- ③ DB 定義の変更コマンドを実行してください。

ダウンロードファイル「SalesCube\_v1\_2\_0-bin.zip」の

「DB¥sql¥update¥1.2.0」フォルダにある

以下の 3 ファイルを、mysql コマンドにて以下の順に実行してください。

• 01\_UPDATE\_TBL1.sql

• 02\_UPDATE\_TBL2.sql

• 03\_UPDATE\_MST.sql

コマンド例: mysql -u root -p salescube < 01\_UPDATE\_TBL1.sql

- ④ アクセス URL の変更

ブラウザにて、以下の URL にアクセスしてください。

<http://localhost:8080/SalesCube/login/XXXXX>

## <補足>

ログイン画面が表示されなかった場合は、Tomcat を再起動してから 1 分程度間を置き、再度アクセスしてください。

また、設定を変更した場合は、\$TOMCAT\_HOME/webapps/SalesCube ディレクトリを削除し、Tomcat を再起動することで、正常に動作することがあります。